



## Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le **funzioni** e programmazioni legate all'**invio telematico** dei corrispettivi
- Omologato per l'**upgrade da remoto** con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto **memoria di dettaglio** su PC tramite collegamento a porta **USB**
- **Cambio automatico** ora legale / solare
- **Ce Fiscal RX Configurator** per programmazione cassa da PC
- **Stampa rapida** copia documento commerciale di vendita
- Gestione e stampa automatica delle **statistiche di vendita**
- **Loghi grafici** in testa e coda scontrino
- Omologato per **emissione documento commerciale** di annullo e documento commerciale di reso
- Funzione annullo e annullo scontrino
- Funzione emissione "**scontrino parlante**" (documento commerciale detraibile) e **scontrino regalo**
- **Messaggio scorrevole** e di cortesia programmabile
- Memoria di riepilogo da **2.500 chiusure giornaliere**
- Memoria di dettaglio **Micro SD 3 M di righe**
- **30 reparti programmabili** di cui 10 di default in tastiera
- **5 funzioni macro** per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a **50 clienti in anagrafica**
- 14 forme di **pagamento**
- **10 modificatori conto**
- 12 **aliquote IVA** (5 programmabili)
- Gestione Ventilazione IVA e **Ventilazione IVA mista**
- **Protocolli di comunicazione** Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su **9 righe fino a 32 caratteri** per linea
- Collegamento **EFT-POS certificati** per automatizzare scambio importo Bancomat / Carte di Credito



### Tastiera

- **Tastiera alfanumerica** a 40 tasti integrata
- Configurabile tramite **CE Fiscal RX Configurator**, oppure direttamente dalla tastiera del **Registratore Telematico**

### Display

- **Display integrati** operatore e cliente LCD a retroilluminazione **blu regolabile**: 2 righe x 20 caratteri (128 x 17 px) con **funzione reverse**

### Stampante

- Singola stazione di **stampa termica**
- Sistema **Easy Loading** per cambio rotolo semplificato
- **Sensore di fine carta**
- **Testina termica** MTBF: 100 Km
- **Larghezza carta**: 57 +/- 1 mm
- **Velocità di stampa**: 130mm/sec
- **Risoluzione di stampa**: 203 dpi

### Interfacce e Alimentazione

- 2 x RS232 per collegamento: **scanner seriali**, barcode reader **Italretail Zucchetti**, PC, bilance
- 1 x Ethernet per collegamento ai **servizi telematici**, Windows POS / Android POS e **software gestionali**
- 1 x **USB per collegamento a PC**
- 1 x porta **apertura cassetto 6V**
- 1 x **SD Slot**, 1 x **Micro SD** slot interno
- Alimentatore da rete: **switching esterno** AC:100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

### Dimensioni

- 260 (L) x 260 (P) x 105 (H) mm